

สำหรับ กรุงเทพฯ เท่านั้น

สำหรับ กรุงเทพฯ เท่านั้น

SHINOHAWA					CAMSCO				
มอเตอร์		2 สาย		สายไฟ	มอเตอร์		3 สาย		สายไฟ
แรงม้า	แมกเนติก	โอเวอร์โหลด	แอมป์	มม ²	แรงม้า	แมกติก	โอเวอร์โหลด	แอมป์	มม ²
0.5	SK10	THK12	2.8-4.4	2x2.5	0.5	SK10	THK12	0.15-0.75	3x2.5 + กราวด์ 1.5
1	SK10	THK12	4-6	2x2.5	1	SK10	THK12	1.4-2.1	3x2.5 + กราวด์ 1.5
1.5	SK10	THK12	7-11	2x2.5	1.5	SK10	THK12	2.8-4.4	3x2.5 + กราวด์ 1.5
2	SK11 , SK12	THK12	9-13	2x2.5	2	SK10	THK12	2.8-4.4	3x2.5 + กราวด์ 1.5
3	SK18 , SK20 ,SK21	THK20	12-18	2x4	3	SK10	THK12	4-6	3x2.5 + กราวด์ 1.5
4	SK25	THK20	16-22	2x4	4	SK11 , SK12	THK12	5.2-8	3x2.5 + กราวด์ 2.5
5	SK35	THK20	24-34	2x4	5	SK20 , SK21	THK20	7-11	3x2.5 + กราวด์ 2.5
5.5	SK35	THK20	24-34	2x6	5.5	SK18 , SK20 , SK21	THK20	7-11	3x2.5 + กราวด์ 2.5
7.5	SK50	THK60	45-67	2x16	7.5	SK20 , SK21	THK20	12-18	3x2.5 + กราวด์ 2.5
10	SK65	THK60	45-67	2x16	10	SK25	THK20	12-18	3x4.0 + กราวด์ 4
15					15	SK35	THK20	24-34	3x6 + กราวด์ 6
20					20	SK50	THK60	24-34	3x10 + กราวด์ 6
25					25	SK50	THK60	45-67	3x16 + กราวด์ 10
30					30	SK65	THK60	45-67	3x16 + กราวด์ 10

หมายเหตุ SK12 มี คอนแทคช่วย 1 NO + 1 NC

SK18 ไม่มี คอนแทคช่วยเลย

SK21 มีคอนแทคช่วย 2 NO + 2 NC