

เกจวัดความดันรุ่นมีปีกเกลียวหลัง

เกจวัดความดันรุ่นมีปีกเกลียวล่าง



มาตรฐาน



มาตรฐาน



สแตนเลส



สแตนเลส

			รุ่นมีปีกเกลียวล่าง				รุ่นมีปีกเกลียวหลัง			
ขนาดหน้าปัด (นิ้ว)	วัดความดัน (กก/ซม)	ขนาดเกลียว (เกลียวล่าง)	มาตรฐาน		สแตนเลส		มาตรฐาน		สแตนเลส	
			รหัส	ราคา	รหัส	ราคา	รหัส	ราคา	รหัส	ราคา
2.5	2	1/4"	-	-	-	-	PR405	230	-	-
	7		-	-	-	-	PR602	230	PR465	1,160
	10		-	-	-	-	PR425	230	-	-
	15		PR437	217	-	-	PR438	230	PR490	1,160
	20		-	-	-	-	PR449	230	-	-
4	2	1/2"	PR407	459	-	-	-	-	-	-
	7		-	-	-	-	PR417	497	-	-
	10		-	-	PR480	2,750	-	-	PR481	3,080
	15		PR441	459	-	-	PR442	497	PR494	3,080
	16		-	-	-	-	-	-	PR500	3,080
6	20		PR452	459	-	-	PR453	497	-	-
	7	1/2"	PR400	675	-	-	PR418	714	-	-
	10		-	-	-	-	PR431	714	PR484	3,740
	15		PR444	675	PR496	3,300	PR445	714	PR497	3,740
	20		PR455	675	PR510	3,300	PR456	714	-	-

- รุ่นมาตรฐาน รับอุณหภูมิได้ไม่เกิน 70° C
- รุ่นสแตนเลส รับอุณหภูมิได้ไม่เกิน 150° C

1 bar = 0.97 atm

1 bar = 100 kpa

= 1.02 Kg/cm²

= 0.1 mpa

= 14.5 lbf/in² หรือ PSI