

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x48

เจาะรูหน้าตู้ 45x 45 มม.



หมายเหตุ ราคาไม่รวมสายวัดอุณหภูมิ

รหัส	รุ่น	ราคา	การต่อ วงจร/การ ใช้งาน	Output ต่อกับ	heating / cooling	ต่อกับเทอร์ โมคัปเปิล ชนิด	เหมาะกับ	คอนแทกช่วย เป็น Alarm	การควบคุม
TC044	Alarm+48+ K/PT+ (4-20mA)	9,000	ยาก (PID)	อุปกรณ์ที่รับ 4-20mA เท่านั้น	ปรับได้	K หรือ PT100	วาล์วควบคุมทั้ง มอเตอร์ ไคร์ฟ (Motor Driven) และ แอคชูเอเตอร์ (Actuator) , ฮีตเตอร์	มี	ละเอียด
TC045	Alarm+48+ K+Relay	3,500		รีเลย์ หรือ แมกเนติก		K	โซลินอยด์วาล์ว (เปิด-ปิด) โซลินอยด์ น้ำ/สตีม, พัด ลม, ฮีตเตอร์		
TC046	Alarm+48+ K/PT+Relay	4,300				K หรือ PT100			

กรุณาระบุอุณหภูมิที่ต้องการตั้งค่า ช่วงอุณหภูมิในการตัดต่อ Alarm บนและ Alarm ล่าง และประเภทของเทอร์โมคัปเปิล

